



MOVICORTES
SMDM du MAROC

Catalogue de gamme

Équipements Industriels

www.movicortes-smdm.com



CONSTRUCTION ET RENOVATION DES VOIRIES ET DES TROTTOIRS
FRAISEUSES À FROID | RECYCLEURS ET STABILISATRICES DE SOLS | ÉPANDEURS DE LIANT
MACHINES À COFFRAGE GLISSANT | SURFACE MINERS | FINISSEURS DE ROUTES | COMPACTEURS

WIRTGEN

Le WIRTGEN GROUP est un groupe d'entreprise Allemandes de longue tradition, spécialisées dans l'industrie des machines de construction. Entant que Leader Mondial Technologique sur le marché, nous proposons à nos clients des machines pour la construction et la rénovation de voiries, des équipements pour l'extraction et le traitement de ressources et de matériaux recyclables ainsi que la fabrication d'asphalte.



Avec ses marques, le WIRTGEN GROUP couvre toutes les étapes du processus de construction routière: traitement, enrobage, pose, compactage et réfection.

Wirtgen - fraiseuses à froid, recycleurs et stabilisatrices de sols, épandeurs de liant, machines à coffrage glissant, surface miniers

Vögele - finisseurs de routes (sur chenilles et sur pneus), tables de pose, alimentateurs

Hamm - rouleaux tandem, compacteurs, compacteurs à pneumatiques

Kleemann - broyeur et Installations de criblage mobiles

Benninghoven - centrales d'enrobage fixes

Ciber - centrales d'enrobage mobiles

FRAISEUSES À FROID

MODÈLE	LARGEUR DE FRAISAGE (mm)	PROFONDEUR DE FRAISAGE (mm)	PUISSANCE (cv)	POIDS EN MARCHÉ (kg)
W 100 CF	1.000	0 - 330	355	18.850
W 130 CF	1.300	0 - 330	355	20.250
W 200 F	2.000	0 - 330	557	27.750

Les fraiseuses à froid assurent le décapage rentable des revêtements en asphalte et en béton. Leur éventail d'applications englobe aussi bien le décapage complet et par couches des revêtements que l'égalisation des surfaces en asphalte et en béton. Les fraiseuses à froid Wirtgen permettent de traiter en une seule opération des largeurs de travail de 35 cm à 4,40 m et des profondeurs de travail allant jusqu'à 35 cm.



RECYCLEURS STABILISATRICES DE SOLS

MODÈLE	LARGEUR DE FRAISAGE (mm)	PROFONDEUR DE FRAISAGE (mm)	PUISSANCE (cv)	POIDS EN MARCHÉ (kg)
WR 200	2.000	0 - 500	428	24.200
WR 240	2.400	0 - 510	619	30.000
WR 250	2.400	0 - 560	777	31.700

Les recycleurs à froid permettent de retraiter les revêtements en asphalte sur place avec l'adjonction précise de liants bitumeux, de ciment et d'eau. De cette opération résulte un matériau de construction homogène, prêt à être directement posé. Les stabilisateurs de sols mélangent, des liants tels que de la chaux ou du ciment répandus au préalable sur le sol existant à faible portance et le transforment directement sur place en un matériau de construction de haute qualité.



STABILISATRICES TRACTÉES

MODÈLE	LARGEUR DE FRAISAGE (mm)	PROFONDEUR DE FRAISAGE (mm)	PUISSANCE DU TRACTEUR (cv)	POIDS EN MARCHÉ (kg)
WS 220	2.150	0 - 500	245	4.495 - 4.745
WS 250	2.500	0 - 500	300	4.755 - 5.005



ÉPANDEURS DE LIANT (STREUMASTER)



MODÈLE	CAPACITÉ DE LA RÉSERVOIR (m³)	LARGEUR DE POSE (mm)	POIDS PROPRE (kg)
SW 3 FC	3	2.460	1.250
SW 10 TA	10	2.500	4.800
SW 16 TC	16	2.360	6.800

Épandage de liants de haute précision et performance, associé à un stabilisateur de sols rapporté WS de Wirtgen. Solutions tracté, remorque ou sur camion. Compacts et faciles à utiliser, avec peu d'entretien, on des equipments avec un gran capacité de travail.

MACHINES À COFFRAGE GLISSANT



MODÈLE	LARGEUR DE COFFRAGE(m)	HAUTER DE COFFRAGE (mm)	PUISSANCE (cv)	POIDS EN MARCHE (kg)
SP 15	1.80 (max.)	-	125	10.350
SP 25	1.00 - 3.50	400	160	13.600 - 16.100

Les machines à coffrage glissants "OFFSET" permettent de produire des profils monolithiques en béton, tels que des barrières de sécurité en béton, des bordures, des caniveaux ou encore des petits chemins. Les machine "INSET" permettent de produire des revêtements en béton de manière rentable, par exemple pour les autoroutes, les routes nationales, les pistes d'aéroport ou les lignes ferroviaires.

SURFACE MINERS



MODÈLE	PUISSANCE (cv)	POIDS EN MARCHE (kg)	LARGEUR DE TAILLE (MM)	PROFONDEUR DE TAILLE (MM)
220 SM	963	53.150	2.200	0 - 300
2500 SM	1.065	111.600	2.500	0 - 650

Les surface miners assurent l'extraction de matières premières telles que le charbon, le gypse, le sel, le phosphate, la bauxite ou le calcaire dans des exploitations à ciel ouvert. Du fait d'un procédé d'extraction sélectif, la qualité des matières premières est élevée et les gisements sont exploités de manière optimale, sans forage ni minage

FINISSEURS DE ROUTES

MODÈLE	LARGEUR DE POSE (m)	RENDEMENT DE POSE (t/h)	PUISSANCE (cv)	POIDS EN MARCHÉ (kg)
SUPER 800	3,5	300	75	6.500
SUPER 1600	7,5	600	155	18.350
SUPER 1800	10	700	170	19.650
SUPER 2100	13	1.100	250	22.400

La gamme de finisseurs de routes de Vögele occupe une place unique dans le secteur. Rues d'habitations, routes ou autoroutes, aéroport ou circuit automobile, construction neuve ou réfection, pose en couche épaisse ou en couche mince, à chaud ou à froid – nos clients trouveront toujours dans notre gamme la machine adaptée à leurs besoins.



TABLES DE POSE

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL MINIMUM (m)	REGLAGE (m)	LARGEUR DE POSE MAXIMALE (m)
AB 500-3	2,55	jusqu'à 5,00	8,50
AB 600-3	3,00	jusqu'à 6,00	9,50
SB 300-3	3,00	1,25	16,00

Groupe de compactage:

V (vibration), T (dameur), P1 (une lame de pression) ou P2 (deux lames de pression)

Les tables extensibles Vögele offrent une grande souplesse d'adaptation et se prêtent donc parfaitement aux largeurs de pose variables et aux tracés de chaussée irréguliers.

Les tables fixes Vögele offrent une garantie de pose sur routes larges et autoroutes avec une extrême qualité et une extrême précision. Un bonheur pour les usagers.



ROULEAUX TAMDEM HD COMPACT



MODÈLE	POIDS (kg)	LARGEUR DE TRAVAIL MAX. (mm)	CHARGE LINÉAIRE STATIQUE Av/Ar (kg/cm)
HD 10 W	2.475	1.050	12,1 / 12,7
HD 12 W	2.695	1.250	11,1 / 11,1
HD 13 W	3.965	1.350	5,5 / 15,1
HD 14 W	4.345	1.430	15,8 / 15,7

WV - deux cylindres vibrants

Avec un poids en ordre de marche compris entre 1,4 et 4,5 t, les rouleaux articulés compacts de la série HD CompactLine sont de véritables engins polyvalents pour les travaux d'asphaltage, de terrassement, d'horticulture et d'aménagement paysager.

ROULEAUX TAMDEM HD



MODÈLE	POIDS (kg)	LARGEUR DE TRAVAIL MAX. (mm)	CHARGE LINÉAIRE STATIQUE Av/Ar (kg/cm)
HD 70 WV	7.350	1.600	24,5 - 23,9
HD 90 WV	9.320	1.780	27,6 - 27,1
HD 110 WV	10.470	1.780	31,5 - 31,2
HD 140 WV	12.985	2.310	30,1 / 29,9

WV - deux cylindres vibrants

Les rouleaux tandem articulés de la série HD couvrent la gamme de 7 à 14 t. En termes de maniabilité et de propriétés de compactage, la série HD séduit par sa répartition de poids extrêmement avantageuse. Qu'il s'agisse d'une ligne droite, d'une pente, d'un virage ou d'un rond-point, ces rouleaux réalisent rapidement des surfaces parfaitement planes.

COMPACTEURS À PNEUMATIQUES HP

MODÈLE	POIDS (kg)	LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	PUISSANCE (cv)
HP 240	08 - 24	2.084	113,9
HP 280	10 - 28	2.084	113,9

Les compacteurs à pneumatiques de la série HP convainquent sur toute la ligne dans les travaux de terrassement et d'asphaltage. Les conducteurs bénéficient d'un poste de conduite spacieux et confortable, disponible avec cabine panoramique ou en version ouverte. Un châssis asymétrique et une conception de machine intelligente assurent une excellente visibilité.



COMPACTEURS S3000

MODÈLE	POIDS, ROPS/CABINE (kg)	LARGEUR DE ROULEAU (mm)	CHARGE LINÉAIRE STATIQUE (kg/cm)	PUISSANCE (cv)
3411	11.090 / 11.310	2.140	29,2	136
3516	15.535 / 15.755	2.140	43,5	211
3520	19.800	2.220	56,3	211

Les rouleaux compacteurs monocylindres de la série 3000, avec cylindre lisse ou pieds dameurs, offrent au conducteur une cabine et une plate-forme de conduite spacieuses ainsi qu'un poste de travail agréable. Pendant les travaux de compactage sur le chantier, ils convainquent par leurs performances de compactage élevées, leur diamètre de braquage réduit et leurs faibles émissions sonores.



BROYEURS MOBILES



BROYEUR MOBILE À MÂCHOIRES - MOBICAT

MODÈLE	POIDS (kg)	TAILLE D'ALIMENTATION (mm)	CAPACITÉ (t/h)	ENTRAÎNEMENT
MC 100 R EVO	30.000	855 x 530	220	diesel-direct
MC 110 R EVO	42.500	990 x 620	400	diesel-direct

Les installations de broyage de la série MOBICAT sont utilisées pour la pré-réduction de pratiquement toutes les roches naturelles et dans le domaine du recyclage.

alimentation horizontale

CONCASSEURS MOBILES À PERCUSSION - MOBIREX



MODÈLE	POIDS (kg)	TAILLE D'ALIMENTATION (mm)	CAPACITÉ (t/h)	ENTRAÎNEMENT
MR 110 Z EVO 2	43.900 (52.000')	1.100 x 800	350	diesel-direct

Les broyeurs mobiles à percussion MOBIREX sont employés pour la roche naturelle tendre à mi-dure et dans le domaine du recyclage. Les installations Mobirex réduisent la roche de manière à ce que la forme des grains, leur répartition et la propreté satisfassent aux exigences sévères des normes pour additifs de béton et d'asphalte.

BROYEURS MOBILES À CÔNE - MOBICONE



MODÈLE	POIDS (kg)	TAILLE (mm)	CAPACITÉ (t/h)	ENTRAÎNEMENT
MCO 9 EVO	30.000	970	270	diesel-direct

Les broyeurs mobiles à cône Mobicone sont employés pour la roche naturelle mi-dure à dure ainsi que pour la roche naturelle abrasive et pour le traitement des matières premières dans les applications minières.

INSTALLATIONS DE CRIBLAGE MOBILES



MODÈLE	POIDS (kg)	GAIN DE CRIBLAGE (mm)	CAPACITÉ (t/h)	CRIBLAGE; CONCEPT
MS 12 Z	15.500	1.220 x 2.800	200	deux étages
MS 702 EVO	29.900	1.550 x 4.500	350	deux étages
MS 703 EVO	33.000	1.550 x 4.500	350	trois étages

Les installations mobiles de criblage Mobiscreen sont employées pour le tamisage de presque toutes les roches naturelles et dans le domaine du recyclage. Les cribles de classement et pour produits surclassés existent en version à deux ou trois étages, avec entraînements hydrauliques ou diesel-électriques

CENTRALES D'ENROBAGE MOBILES

MODÈLE	CAPACITÉ DE PRODUCTION (t/h)	SURFACE DE FILTRAGE (m ²) / N.° DE MANCHES	VOLUME DE TRÉMIES (m ³)
iNOVA 1000	50 - 100	518 / 88	2x10 + 2x5
iNOVA 1200	80 - 120	720 / 144	2x10 + 2x5
iNOVA 1500	75 - 150	777 / 132	2x10 + 2x5 a 4x10
iNOVA 2000	100 - 200	1.091 / 176	4x10

Ciber est une entreprise lancée à le développement des centrales d'enrobage mobiles à contreflux, toujours à l'avant-garde du secteur, en lançant de nouvelles technologies et de produits innovateurs.



COMPACTEURS À GUIDAGE MANUEL

DVH / TCR	ROULEAUX VIBRANTS DUPLEX/TRANCHÉE		
MODÈLE	POIDS (kg)	LARGEUR (cm)	FORCE CENTRIFUGE (kN)
DVH 600 DUPLEX	420	65	10
DVH 655 E DUPLEX	732	65	21
TRC 66 TRANCHÉE	1.350	65,4	75
TRC 86 TRANCHÉE	1.390	85,4	75



SRV	PILONNEUSES		
MODÈLE	POIDS (kg)	LARGEUR de SEMELLE (cm)	COUPES (min)
SRV 300	32	14	790
SRV 590	62	28	700
SRV 600i	63	28	700
SRV 620	66	28	700
SRV 660	75	28	670
SRV 750 D	82	28	670



CR	COMPACTEURS RÉVERSIBLES		
MODÈLE	POIDS (kg)	LARGEUR (cm)	FORCE CENTRIFUGE (kN)
CR1	103 - 118	40	20
CR2	143 - 156	45	25
CR3	203 - 224	50 / 60 / 70	35
CR4i	281	55 / 70	40
CR5	273 - 298	55 / 70	42
CR6	412 - 416	60 / 45 / 70	55
CR7	430 - 477	65 / 80	65
CR8	601 - 603	70 / 85	75
CR9	737 - 739	75 / 90	100
CR12	900	70 / 80 / 95	120



CF	PLAQUES VIBRANTES		
MODÈLE	POIDS (kg)	LARGEUR (cm)	FORCE CENTRIFUGE (kN)
CF1i / CF1i HD	68 - 70	40	11
CF2i / CF2i HD	83	45	15
CF3 R / CF3 RD	99 - 113	50	20
VPR 700	175	67	14



SM	SCIES À SOL		
MODÈLE	POIDS (kg)	PROFONDEUR de COUPE (mm)	DIAMÈTRE du DISQUE (mm)
SM 57-2 HD	70	120	350
SM 62-2 HD	86	145	400
SM 82-3	131	190	500

UNITÉS DE PRODUCTION D'EMULSION

L'entreprise Massenza, forte de plus de 80 ans d'expérience, est un représentant de premier plan du Made in Italy dans le monde.

Forts de son expérience et de notre savoir-faire, Massenza a choisi la technologie "batch" (discontinue) pour ses installations de production d'émulsion: ces modèles sont plus faciles à gérer et plus polyvalents, et donc utiles pour produire plus de types d'émulsions.

Tous leurs systèmes d'émulsion garantissent une extrême facilité d'installation, un démarrage rapide et une grande fiabilité.



UNITÉS DE FABRICATION DE BITUME MODIFIÉ

Forte de plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie d'installations pour la production de bitume modifié, Massenza est un des leaders mondiaux dans ce secteur.

Elle possède une longue liste de clients nationaux et internationaux parmi lesquels notamment:

- des raffineries,
- des revendeurs de produits pétroliers,
- des entreprises de travaux routiers.

En fonction de l'utilisateur final, MASSENZA conçoit et construit des systèmes avec différents degrés de sophistication et différentes capacités de production.



RÉPANDEUSES À EMULSION

Les modèles de base des citernes répanduses Massenza sont adaptés aux matériaux bitumineux, tels que le cut-back et l'émulsion.

Ils sont équipés d'un brûleur à feu direct et garantissent ces avantages:

- une efficacité, une fiabilité et une facilité d'emploi élevées;
- un faible niveau de maintenance;
- une longévité de service considérable.

Le concept gagnant des solutions Massenza pour ces citernes les plus avancées est le changement radical du système de réchauffage, constitué d'un circuit à huile diathermique, chauffé par une chaudière adaptée installée à bord.



La gamme EDGE de gerbeurs/empileurs mobiles a été essayée et testée dans les environnements les plus difficiles. Avec la productivité, la mobilité et la réduction des coûts de l'opérateur comme principes de conception centraux, la gamme de convoyeurs de stockage mobile est le moyen le plus rentable et le plus efficace de stocker ou de transférer des matériaux sur le marché aujourd'hui.

Conçu pour fonctionner en conjonction avec cribles, concasseurs, broyeurs et équipements de lavage, la fonction de stockage radial de la série MS permet des capacités de stockage impressionnantes tout en réduisant la double manipulation du matériau.

TAPIS DE TRANSPORT



EMPILEUR STOCK MATERIAUX SUR ROUES

MODÈLE	POIDS (kg)	LONGUEUR DE TRAVAIL (mm)	HAUTEUR DE DÉCHARGE (mm)
MS 30	2.000	9.000	4.600
MS 40	2.900	12.000	5.600
MS 50	2.900	15.000	7.600
MS 65	4.000	20.000	9.200
MS 80	7.000	24.000	11.500
MS 100	17.500	30.000	12.000



EMPILEUR STOCK MATERIAUX SUR CHENILLES

MODÈLE	POIDS (kg)	LONGUEUR DE TRAVAIL (mm)	HAUTEUR DE DÉCHARGE (mm)
TS 50	9.200	15.900	7.160
TS 65	10.800	18.480	8.810
TS 80	13.400	21.770	11.200
TS 100	21.000	30.200	13.100

DECHARGEUR DE CAMION



MODÈLE	POIDS (kg)	LONGUEUR DE TRAVAIL (mm)	HAUTEUR DE TRAVAIL (mm)
RTU 220	36.000	26.500	6.800

Tapis radial de 140°. Capacité de décharge jusqu'à 750 tonne/heure. Idéal pour ports maritimes, grands travaux de construction et d'infrastructure, unités industrielles, carrières, entre autres applications.

BROYEURS DE DÉCHETS

BROYEUR A ALIMENTATION HORIZONTALE

MODÈLE	POIDS (kg)	LONGUEUR DU ROTOR (mm)	DIAMÈTRE DU ROTOR (mm)	HAUTEUR DE DÉCHARGE (mm)
HS 750	52.500	1.600	1.060	6.600 mm

Système horizontal a vitesse lente Solutions statiques, sur roues et sur chenilles.
Grande productivité et capacité à traiter des matériaux difficiles



BROYEUR A ALIMENTATION VERTICALE

MODÈLE	POIDS (kg)	PUISSANCE (cv)	LONGUEUR DE TRAVAIL (mm)	HAUTEUR DE TRAVAIL (mm)
VS 420	29.200	420	13.400	4.700
X	20.000	420	10.200	4.200
XL	23.750	420	10.7809	5.100

Conception à double arbre synchronisé, avec un gros binaire.
Solutions statiques, sur roues, sur chenilles et remorqué. Télécommande.



CRIBLAGE DE DÉCHETS INDUSTRIELS ET NATURELS

CRIBLEURS TROMMELS

MODÈLE	POIDS (kg)	LONGUEUR DU TAMBOUR (mm)	DIAMÈTRE DU TAMBOUR (mm)	HAUTEUR DE DÉCHARGE (mm)
TRM 516	18.500	4.900	1.540	5.300
TRT 516	26.000	4.900	1.540	5.300
TRT 620R	30.000	5.500	2.000	3.200
TRM 622	32.000	6.900	2.000	5.900
TRT 622	36.500	6.900	2.000	4.900

Solutions sur roues et sur chenilles. Télécommande.



UN PARTENAIRE SOLIDE

Spécialisée dans les solutions technologiques dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des équipements miniers, MOVICORTES SMDM du MAROC représente et distribue un ensemble de marques Premium de référence mondiale, couvrant l'ensemble du territoire national.

Outre la qualité des marques représentées, l'entreprise se distingue par le soin et la rigueur qu'elle accorde aux espaces Services Après-Vente. Avec MOVICORTES SMDM du MAROC, les entreprises de BTP savent qu'elles peuvent compter sur un partenaire solide, fiable, disposant de compétences, d'équipements et de services qui seront mis à leur entière disposition pour les aider à améliorer le taux de disponibilité des machines sur chantier, et ce faisant, les aider à améliorer la rentabilité de leur propre activité.

ORGANISATION / MOVICORTES

MOVICORTES SMDM du MAROC est une société du Groupe MOVICORTES, présente au Portugal, en Angola, au Mozambique et maintenant au Maroc. Basée au Portugal, MOVICORTES est une Holding qui rassemble un groupe d'entreprises qui évoluent dans différents secteurs d'activités tels que Machines et Equipements, Concession de Voiture, Médias et Agro-Culture.

RESSOURCES HUMAINES

MOVICORTES SMDM du MAROC dispose d'une équipe de collaborateurs dévoués, connaissant les produits, le marché, et qui sont bien imprégnés à la culture de l'entreprise. Avec une politique de formation continue, l'entreprise dispose d'une équipe de compétences dans tous les domaines tels que le Commercial, l'Administratif ou le Service Après-Vente.

INSTALLATIONS

Sur plus de 5.000m² de surface, les installations de MOVICORTES SMDM du MAROC se composent de bâtiments qui englobent un Atelier, un magasin de pièces de rechange, des bureaux administratifs, une salle de formation, ainsi qu'un grand espace extérieur pour l'exposition du matériel. C'est une plateforme qui a été organisée, équipée et préparée pour servir les clients de façon professionnelle, notamment en matière d'expertise technique, et de Service Après-Vente (Assistance technique et Pièces de Rechanges).



SERVICE APRÈS-VENTE (SAV)

Lorsque les clients achètent des équipements chez MOVICORTES SMDM du MAROC, ils savent qu'ils peuvent compter sur un service après-vente efficace, avec un accès à des compétences reconnues, avec des pièces détachées d'Origine. Les solutions qui leur sont proposées contribueront à une plus grande productivité de leurs équipements, à leur meilleure valorisation, ce qui conduira indéniablement à une plus grande rentabilité de leurs entreprises.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Le service d'Assistance Technique de MOVICORTES SMDM du MAROC couvre l'ensemble du territoire national et il est assuré par des techniciens qualifiés ayant une grande expérience dans le secteur. Les ateliers et moyens d'intervention mobiles disposent de tous les équipements nécessaires pour développer un travail de qualité, garantissant une réponse souple, rapide, adaptée aux besoins des clients. Des services qui répondent aux besoins de tous ses clients, où qu'ils soient.

PIÈCES D'ORIGINE

Les pièces d'usure et de rechange représentent la plus grosse part des coûts d'exploitation d'une machine. Le service de pièces détachées MOVICORTES SMDM du MAROC combine l'expérience et la connaissance du marché, avec les structures logistiques et l'organisation des fournisseurs, avec un seul objectif, celui d'apporter aux clients les solutions dont ils ont besoin, au meilleur prix et dans les plus brefs délais.

Les pièces d'origine garantissent moins de temps d'arrêt, des coûts d'exploitation réduits et une durée de vie plus longue. De plus, une machine avec des pièces d'origine et une assistance technique du représentant de la marque, bénéficie d'une plus grande valorisation après utilisation.

Chez MOVICORTES SMDM du MAROC Parts Service, les clients savent qu'ils peuvent compter sur:

- Stock permanent et suffisant pour répondre immédiatement à la plupart des demandes;
- Pièces d'origine avec les meilleurs prix;
- Pièces de rechanges avec assurance qualité des fabricants;
- Pièces reconditionnées avec garantie.





MOVICORTES

SMDM_{du}MAROC

MOVICORTES SMDM du MAROC, S.A.R.L.

Avenue Hassan II · BP 28810 Mohammedia · Maroc

Tél.: 0523 31 88 00 / 05 · Fax: 0523 32 63 96 · E-mail: contact@movicortes-smdm.ma

www.movicortes-smdm.com

 **WIRTGEN**  **VÖGELE**  **HAMM**  **KLEEMANN**  **CIBER**

 **EDGE** **MASSENZA**  **weberm**